

Напольное исполнение
Ёмкость из нержавеющей стали AISI 304
Один спиралевидный теплообменник AISI 316L
Теплоизоляция из пенополиуретана PUR, толщиной 25 мм
Магниевый анод для защиты от коррозии и накипи
Патрубок рециркуляции
Встроенный термометр
Гильза для датчика температуры или термостата
Предохранительный клапан 7 бар в комплекте
Заглушка 1"1/4 для установки ТЭНа
Отдельный патрубок с заглушкой для слива воды
Наружная оболочка: гибкий пластик

Гарантия 5 лет с даты продажи.

Бойлер косвенного нагрева **TERMICA AMET 200 INOX** предназначен для приготовления горячей воды с использованием отопительного котла, в качестве основного и единственного источника нагрева. Бак из нержавеющей стали AISI 304 обладает высокой степенью защиты от коррозии. Спиралевидный теплообменник, выполненный из нержавеющей стали AISI 316L, с большой площадью поверхности обеспечивает быстрый и равномерный нагрев ёмкости. Водонагреватель может быть использован в жилых домах, коммунальных объектах, общественных и коммерческих помещениях для приготовления горячей воды. Устройство предназначено для стационарной напольной установки. Теплоизоляция выполнена из пенополиуретана и сводит к минимуму потери тепла. Наружная оболочка защищает изоляцию от механических повреждений и разрушительного воздействия ультрафиолета.

Номинальный объём	200 л
Мощность т/о*	30 кВт
Время нагрева*	15 мин
Производительность	737 л/ч
Максимальное давление бака	8 бар
Максимальное давление т/о	10 бар
Максимальная температура бака	80 °C
Тепловые потери	20 Вт
Вес без воды	36,9 кг
Габаритный размер	1360 x 520 x 520