



Отвод 1 1/2" монтаж магниевого анода

Отвод 2" с внутренней резьбой, монтаж ТЭН

Отвод 1 1/2" с внутренней резьбой (для баков до 500 л включительно)
2" с внутренней резьбой (для баков 750-2000 л включительно),
монтаж ТЭН

Термометр

Ревизионный фланец с наружной резьбой 1" (Для баков 300-500 л включительно), 3/4" (для бака 200 л), 1 1/4" для баков (750-2000 л включительно)

Отвод 1" с наружной резьбой

Глухая гильза термодатчика $\Phi 12 \times 1,5$

Отвод 1" с наружной резьбой, рециркуляция ГВС

Отвод 1" с наружной резьбой, подпитка бака холодной водой

D_f - диаметр без изоляции, мм
 D_e - диаметр с изоляцией, мм
 H - высота с изоляцией, мм

Бак серии P2

Объем бака, литров	Габаритные размеры, мм												
	D_f	D_e	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	H
200	500 ± 5	585	195	287	447	547	647	766	896	996	195	705	1250
300	500 ± 5	585	195	285	405	771	871	963	1223	1323	195	914	1600
400	650 ± 5	735	260	350	600	725	850	940	1055	1170	260	894	1410
500	650 ± 5	735	260	360	610	735	860	980	1095	1210	260	919	1680
750	790 ± 5	920	203	393	596	698	798	1051	1187	1323	203	924	1630
1000	790 ± 5	920	203	393	643	768	893	1051	1223	1323	203	973	2200