

Чугунные насосы.

Поверхностные насосы «making oasis everywhere» предназначены для осуществления подачи чистой воды в системах водоснабжения дома, полива и орошения сада/огорода. Подача воды может осуществляться из различных резервуаров, скважин, колодцев, открытых источников воды. Насос подключается к электросети как бытовой прибор.

Предусмотрена защита от перегрева двигателя. Поверхностные насосы работают путем установки изделия на участке или в доме и погружения шланга в воду на глубину 8 метров. В течение всего срока службы поверхностные насосы не требуют обслуживания.

- Высокая производительность прибора позволяет перекачивать жидкость объемом до 70 л/мин;
- Корпус прибора выполнен из высокопрочного материала – чугуна;
- Возможность подключения в автономных системах водоснабжения;
- Низкий уровень шума;
- Защита от перегрева двигателя;
- Гарантия - 2 года.

Модель	PR 60/37C	PR 60/42C	PR 70/50C
Материал корпуса	Чугун	Чугун	Чугун
Материал рабочего колеса	PPO	PPO	PPO
Мощность, Вт	600	800	1100
Тип электродвигателя	медный	медный	медный
Напряжение, В	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50
Частота вращения, об/мин	2850	2850	2850
Максимальная глубина всасывания, м	8	8	8
Максимальный напор, м	37	42	50
Максимальная производительность, л/мин	60	60	70
Рабочее давление, бар	1,5-3	1,5-3	1,5-3
Присоединительные размеры, дюйм	1" x 1"	1" x 1"	1" x 1"
Допустимая концентрация твердых частиц в перекачиваемой воде, г/м ³	100	100	100
Температура теплоносителя (min-max)	0-35°C	0-35°C	0-35°C
Температура окружающей среды (min-max)	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Степень защиты	IP44	IP44	IP44
Класс изоляции	B	B	B
Размер изделия, мм	380*180*195	380*180*195	380*180*195
Вес, кг	12,6	13,1	13,4