

Эмалированный бак S-TANK PWL 150 косвенного нагрева ГВС с одним мощным теплообменником предназначен для нагрева и хранения горячей воды. Данный бойлер ГВС обладает следующими конструктивными особенностями:

- бак для горячего водоснабжения изготовлен из прочной высококачественной стали с премиальным эмалевым покрытием и по своей конструкции рассчитан на многолетнюю эксплуатацию;
- возможность подключения электрического нагревателя в отверстие с внутренней резьбой 1 1/2" в нижней части бака, делает бак более универсальным;
- нижняя опора накопителя выполнена по принципу кольцевой опоры, позволяющей равномерно распределять вес бака на поверхность пола и обеспечить устойчивость;
- оснащен подводными и отводящими штуцерами, выполненными из бесшовной толстостенной трубы;
- ревизионный фланец для очистки и ревизии.

Бойлер серии С-ТАНК серии PW улучшает гибкость системы ГВС, позволяя Вам аккумулировать постоянный объем горячей воды, использовать рециркуляцию ГВС для повышения комфорта пользования. Бак может совместно работать со следующими источниками тепла:

- Твердотопливный котел
- Котел на биомассе
- Пеллетный котел
- Камин с водяной рубашкой
- Тепловой насос
- Газовый котел
- Электрический котел

Несъемная жесткая пенополиуретановая изоляция средней толщиной 40 мм с коэффициентом теплопроводности 0,028 Вт/м*С позволяет надолго аккумулировать нагретую воду.