

S-Tank FLAT

Плоский теплоаккумулятор S-Tank FLAT , объемом 600-2000 литров, Уникальная форма - узкий и невысокий теплоаккумулятор может пройти в любую дверь, и быть установлен вдоль стены не занимая много места. Конструкция теплоаккумулятора подходит для подключения одного основного источника тепла. Практически всегда буферную емкость устанавливают для работы в паре с твердотопливным котлом. С аккумулятором тепла система отопления работает ровнее, значительно увеличиваются временные интервалы между закладкой топлива, достигается значительная экономия энергоносителей и денег. Теплоизоляция толщиной 65-70 мм съемная, и идет в штатном комплекте поставки с теплоаккумулятором S-Tank FLAT . Установленный термометр отображает температуру прогрева буферной емкости. Теплоаккумулятор S-Tank FLAT стоит купить для твердотопливного котла отопления мощностью от 20-70 кВт.

Теплоаккумулятор S-Tank FLAT имеет восемь отверстий для подключения и отдачи котловой воды, диаметром 1 ½» с внутренней резьбой, расположенных под углом 90 градусов на различной высоте буферного накопителя. Это делает его очень удобным для подключения разных контуров отопления или подготовки ГВС. Также такое расположение патрубков позволяет установить накопительный теплоаккумулятор в угол помещения / котельной.

Еще на буферной емкости расположено 4 отверстия диаметром 1/2» для монтажа термоманометров или каких-то других терморегулирующих датчиков.

Рабочее давление буферной емкости увеличено до 6 атм. Такого давления более чем достаточно для надежной и долговременной работы теплоаккумулятора в системе отопления.

Белорусское производственное предприятие S-TANK гарантирует соответствие емкостей модельного ряда Flat требованиям безопасности, при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации и транспортировки.

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи.